

FOTON AUMARK S3 916

APLICACIÓN ESPECIAL CAJA REFRIGERADA

CAMION AUMARK S3 916		
Marca del vehículo		FOTON
Modelo		AUMARK S3 916 CAJA REFRIG
Cabina		2060 cabina simple
Dimensiones principales	Dimensiones del Chasis (L x A x Alt) mm	6920 × 2135 × 2310
	Distancia entre ejes (mm)	3800
Pesos y Capacidades	Personas en cabina	3
	Peso en orden de marcha (kg)	2925
	Capacidad de carga (kg)	5575
	Peso Bruto Vehicular (kg)	8500
Motor	Marca / Modelo	Cummins ISF3.8s5154
	Standard de emisiones	Euro V, Common Rail SCR
	Cilindrada (Lts)	3,76
	Potencia máxima (kw (HP) / rpm)	115 (154) /2600
	Max torque (N.m/rpm)	500 / 1200~1900
Transmisión	Marca / Modelo	ZF 6S500
	Relación de marchas	I: 6.198 / II: 3.287 / III: 2.025 / IV: 1.371 / V: 1.000 / VI: 0.780 / R: 5.681
Embrague	Tipo	monodisco seco a diafragma $\phi 362 \times \phi 195$
Ejes	Capacidad Eje Delantero (kg)	2850
	Capacidad Eje Trasero (kg)	6000
	Relación final	4,3
Suspension	Elásticos delanteros (hojas)	3
	Elásticos traseros (hojas)	8+6
Frenos	Frenos de Servicio	Neumáticos, discos delanteros, traseros a tambor
	Freno de estacionamiento	Por aire
	Freno auxiliar	Freno motor por escape
Cubiertas	Medidas	215/75 R17.5"
Tanque de combustible	Material y capacidad	Aleación de Aluminio, 160 lts

Equipamiento		MP3, Dirección hidráulica, ABS+EBD, DRL, Sensores de estacionamiento, Aire Acondicionado, Cierre central de puertas con comando a distancia, Alzacristales eléctricos
CAJA REFRIGERADA		
Cuerpo	Dimensiones de caja (LxAxAlt) mm	5100 × 2000 × 2000
	Volumen de carga (m3)	20,4
	Puertas	2 Traseras + 1 Lateral
	Material	Plástico reforzado en Fibra de Vidrio (FRP) + Poliuretano
	Espesor	Piso y Techo= 100mm; Laterales=80mm
Equipo Refrigerador	Marca	Thermo King
	Modelo	SV-400
	Temperatura mínima	-20°C

