



NINJA H2 SE
 NINJA H2 SE
NINJA H2[®] SE
 NINJA H2 SE
 NINJA H2 SE

POTENCIA

| | |
|---------------------------------------|--|
| Motor | 4-stroke, In-Line Four, DOHC, 16-valve, liquid-cooled |
| Cilindrada | 998cc |
| Diámetro por carrera | 76.0 x 55.0mm |
| Relación de compresión | 11.2:1 |
| Par motor máximo | 101.0 lb-ft. |
| Sistema de combustible | DFI [®] w/40mm throttle bodies; Kawasaki Supercharger |
| Encendido | TCBI w/ digital advance |
| Transmisión | 6-speed, manual, return shift, dog ring |
| Transmisión final | Sealed chain |
| Asistencia electrónica para el piloto | Advanced Rider Assistance Systems (ARAS): Forward Collision Warning (FCW), Blind-Spot Detection (BSD), Adaptive Cruise Control (ACC), Vehicle Hold Assist (VHA), Kawasaki Electronic Control Suspension with Showa Skyhook Technology (KECS), Power Modes, Integrated Riding Modes, Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), Kawasaki TRaction Control (KTRC), Kawasaki Launch Control Mode (KLCM), Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS), Kawasaki Engine Brake Control, Kawasaki Quick Shifter (KQS) (dual direction), LED Cornering Lights, Grip Heaters, Tire Pressure Monitoring System (TPMS) |

RENDIMIENTO

| | |
|--|--|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | 43mm inverted fork with KECS-controlled rebound and compression damping, manual spring preload adjustability and top-out springs/4.7 in. |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Uni-Trak [®] , BFRC lite gas charged shock with piggyback reservoir, KECS-controlled compression and rebound damping electronically-adjustable spring preload/5.5 in. |

| | |
|---------------------|---|
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 (58W) |
| Neumático trasero | 190/55 ZR17 (75W) |
| Frenos delanteros | Dual radial-mount, opposed 4-piston Brembo Stylema [®] monobloc calipers, dual semi-floating 320mm discs, KIBS ABS |
| Frenos traseros | Opposed 2-piston calipers, single 250mm disc, KIBS ABS |

DETALLES

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo de chasis | Trellis, high-tensile steel, with swingarm mounting plate |
| Ángulo de dirección/Avance | 24.7° / 4.1 in. |
| Largo total | 85.6 in. |
| Ancho total | 31.1 in. |
| Altura del asiento | 49.6 in. |
| Distancia al suelo | 5.1 in. |
| Altura del asiento | 32.9 in. |
| Peso en orden de marcha | 590.9 lb* |
| Depósito de combustible | 5.0 gal. |
| Distancia entre ejes | 58.3 in. |
| Características especiales | 6.5" Full-Color TFT Instrumentation, Kawasaki SPIN infotainment app, All-LED lighting, KIPASS, Highly Durable Paint |
| Colores disponibles | Emerald Blazed Green/Metallic Diablo Black/Metallic Graphite Gray |
| Garantía | 12 Month Limited Warranty |



KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario.